

Neu



Die Schleifmaschinen-Baureihe "Revolution" von Ingersoll Rand bietet eine herausragende Kombination von Nutzen und Leistung. Sie überzeugt durch beeindruckenden Komfort und hohe Standzeiten, und dies mit einer Kraft, die für vielfältige Anwendungen im Service, Wartungs- und Leichtindustrie-Bereich benötigt wird.

- Der kraftvolle Motor 0,30 kW.
- 25 000 1/min Freie Drehzahl.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Das geringe Gewicht des Werkzeuges verhindert frühzeitiges Ermüden des Anwenders.
- Der innenliegende Drücker schützt vor unbeabsichtigtem Betrieb.
- Rückwärtige Ablufführung leitet die Luft weg vom Anwender.
- Das optional einsetzbare Ablufschlauch-System reduziert den Geräuschpegel und leitet die Abluft vom Anwender weg.

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	325XC4A
Bestellnummer	45763521
Spannzangenkapazität	6 mm
Verfügbare Ausführungen:	330XC4A
- 30 000 1/min	

LEISTUNGSWERTE

Nennleistung	0,30 kW
Maximale freie Drehzahl	25 000 1/min

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPTF)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	3,8 L/s
Luftverbrauch	15,6 L/s

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (ISO15744)	78,6 / 89,6 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	< 2,5 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	0,62 kg
Länge des Werkzeuges	244 mm
Transportgewicht	0,99 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	261 x 76 x 58 mm
UPC/EAN Code	6 63023 08237 0
Herstellungsland	Made in China






DG110-700-G2
03641743
Erickson Spannzange 1/8" (3,2 mm)




DG110-700-6MM
04261053
Erickson Spannzange 6 mm



DG110-700-G4
03641602
Erickson Spannzange 1/4" (6,35 mm)



RG1-26
80227200
Schlüssel für Spannzangengehäuse



301-69
04552683
Schlüssel für Spannzangenmutter



LG1-K284
80152119
Abluft-Ableitsatz Teile



33104
91486330
Handschlauch, 1/4" NPT, Bohrung 6 mm, 30 cm



IB6NMC2
88103015
Stecknippel Baureihe IBN/IBS, Außengewinde 1/4", Bohrung 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC2
88104070
Stecknippel Baureihe 7N7/7S7, Außengewinde 1/4", Bohrung 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Schnellwechsel-Kupplungen
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



Filter, Regler, Öler
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



67-LBK1
04637344
Schmiermittel-Kits für Winkelköpfe



10Z4
03875671
Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



67-4T
04637336
Fett für Winkelköpfe mit hoher Drehzahl