



## POURQUOI NOTRE NOUVELLE CLÉ À CHOCS BREVETÉE EST LE MEILLEUR CHOIX

### PUISSANCE

La clé à chocs à couple élevé la plus compacte de l'industrie offrant un couple de démarrage de 2 034 Nm pour un poids inférieur à 1,99 kg et une longueur inférieure à 187 mm

### POLYVALENCE

Grâce aux entraînements interchangeables, il est facile de configurer cet outil en fonction de la tâche, sans compromettre la puissance, ni augmenter sa taille ou encore sans devoir utiliser d'autres outils

### DURABILITÉ

Durabilité encore plus légendaire grâce à un carter en titane inflexible et à un système breveté de lubrification directe du marteau



3/8", 1/2", 3/4"

## CLÉ À CHOCS 2236Q TiMAX

**DXS**  Drive Xchange System™

# UNE RÉVOLUTION INTERCHANGEABLE

Clé à chocs série 2236 MAX 1/2" d'Ingersoll Rand®



irtools.com/DXS

## Présentation de la clé série 2236 MAX d'Ingersoll Rand®.

La polyvalence rencontre la puissance dans la nouvelle clé à chocs pneumatique 1/2" d'Ingersoll Rand. Le système breveté\* Drive Xchange System™ vous permet de changer de carrés d'entraînement sans adaptateurs encombrants qui diminuent la puissance de votre outil.



### CONFIGURATIONS DISPONIBLES



**2236QTiMAX**  
Carré avec anneau de retenue



**2236QPTiMAX**  
Carré avec ergot



**2236QTiMAX-2**  
Broche longue 2" (50 mm) avec anneau de retenue

**Carte en titane**  
Léger avec une durabilité inflexible

**Durée de vie plus longue**  
Fiabilité grâce à une conception brevetée à lubrification directe

**Plus puissant de 274 Nm**  
Couple de décollement 2 034 Nm à partir d'une conception de moteur brevetée\*\*

**Outil avec technologie de réduction de bruit**  
Protégeant ainsi vos oreilles

**Forme compacte**  
Outil plus court que le modèle précédent 2235 pour un meilleur accès

**Conception de poignée ergonomique**  
Fatigue réduite grâce à un poids plus faible et un meilleur équilibre

**Polyvalence MAXIMALE**  
DXS breveté Drive Xchange System™

**Broches interchangeables comprenant :**  
Options d'entraînement 3/8, 1/2 et 3/4 pouces et cinq longueurs de 13 à 254 mm

**TAILLES D'ENTRAÎNEMENT DISPONIBLES**

**AK43H**  
3/4", 1/2 x 2", 1/2 x 4"

**AK33H**  
3/8", 1/2", 3/4"

**DXS 2**



\* Brevets mondiaux en attente  
\*\* Par rapport au modèle IR 2235QTiMAX

Modèle	Taille du carré d'entraînement	Couple de décollement Nm	Impact par minute (BPM)	Vitesse à vide maximale (tr/min)	Niveau sonore en fonctionnement dB(A)	Poids kg	Longueur mm	Admission d'air (NPTF/NPT)	taille minimale du tuyau mm
2236QTiMAX	Carré standard 1/2"	2 034	1 350	7 500	94,2	1,99	187	1/4"	10
2236QTiMAX-2	Broche longue 1/2 x 2"	2 034	1 350	7 500	94,2	2,1	238	1/4"	10
2236QPTiMAX	Carré avec ergot 1/2"	2 034	1 350	7 500	94,2	1,99	187	1/4"	10

### KITS D'ENTRAÎNEMENT

**AK32H** Kit de 2 pièces avec : carrés 3/8" et 1/2" standard  
**AK33H** Kit de 3 pièces avec : carrés 3/8", 1/2" et 3/4" standard  
**AK42H** Kit de 2 pièces avec : carrés 1/2" longueur 2" (50 mm) et 3/4" standard  
**AK43H** Kit de 3 pièces avec : carrés 1/2" longueur 2" (50 mm) et 4" (100 mm), et 3/4" standard

**AK62H** Kit de 2 pièces avec : carrés 1/2" et 3/4" standard  
**EAK62H** Kit de 2 pièces avec : carrés 3/4" Standard et longueur de 6" (125 mm)  
**EAK44H** Kit de 4 pièces avec : carrés 1/2" longueurs 4" (100 mm), 6" (125 mm), 8" (200 mm), 10" (250 mm)



Ingersoll Rand (NYSE:IR), animée par un esprit d'entreprise et de propriété, s'est engagée à aider à rendre la vie meilleure à ses employés, clients et communautés. Les clients comptent sur nous pour notre excellence axée sur la technologie éprouvée et les solutions industrielles à travers plus de 40 marques respectées où nos produits et services excellent dans les conditions les plus complexes et les plus difficiles. Nos employés tissent des relations à long terme avec leurs clients et cela grâce à leur engagement quotidien en faveur de l'expertise, de la productivité et de l'efficacité.