



Ingersoll Rand®



为什么英格索兰 全新专利气动冲击扳手 是您最佳的选择?

动力强劲

紧凑型高扭矩气动冲击扳手，提供2,034 Nm的螺栓松动扭矩，而重量仅为1.99 kg，工具的长度仅为187 mm

多功能性

可互换驱动方头系统可快速配置工具以满足工作要求，而不会降低扭矩、增大尺寸或需要多把工具才能完成工作

经久耐用

坚固耐用的钛合金打击罩和专利的直接润滑系统，可延长工具运行时间，提供卓越的可靠性和耐久性



3/8", 1/2", 3/4"

2236Q TiMAX

气动冲击扳手

可互换驱动方头系统™



自由切换, 一机多用

英格索兰® 2236MAX系列1/2" 气动冲击扳手

向您介绍英格索兰® 2236MAX系列

英格索兰全新的2236MAX系列1/2" 气动冲击扳手兼具多功能性和强劲动力。专利的*DXS可互换驱动方头系统™, 可自由更换不同尺寸和长度的驱动方头, 无需使用转换接头或加长接杆而不会损失丝毫的动力, 让您快速配置工具以满足不同应用的需求。



可选配置



2236QTiMAX
标准卡环式驱动方头



2236QPTiMAX
标准插销式驱动方头



2236QTiMAX-2
2" 加长卡环式驱动方头

更长使用寿命
专利的直接润滑设计, 确保工具的可靠性

多功能性
专利的DXS可互换驱动方头系统™

可互换驱动方头包括:
3/8", 1/2" 和 3/4" 驱动方头选项, 以及2"至10"五种加长长度

可选驱动方头尺寸

AK33H
3/8", 1/2", 3/4"

AK43H
3/4", 1/2" x 2", 1/2" x 4"

钛合金打击罩
重量轻、经久耐用

更大扭矩
专利的马达设计, 提供2,034 Nm的螺栓松动扭矩, 比上一代产品扭矩提高274Nm**

更低噪音
专利的马达设计, 可降低4分贝噪音***

结构更紧凑
工具长度缩短6 mm

更符合人体工程学
重量更轻, 工具的平衡性更好, 从而减轻操作疲劳

* 全球专利申请中
**与IR 2235QTiMAX相比
***与IR 2235TiMAX相比

型号	方头尺寸	螺栓松动扭矩 ft-lbs (Nm)	每分钟打击 次数 (BPM)	自由转速 (RPM)	负载噪声 等级 dB(A)	重量 lbs (kg)	长度 in (mm)	进气口尺寸 (NPTF/NPT)	最小软管 管径 in (mm)
2236QTiMAX	1/2" 卡环式	1500 (2034)	1350	7500	94.2	4.4 (1.99)	7.36 (187)	1/4"	3/8 (10)
2236QTiMAX-2	1/2" x 2" 卡环式	1500 (2034)	1350	7500	94.2	4.6 (2.1)	9.37 (238)	1/4"	3/8 (10)
2236QPTiMAX	1/2" 插销式	1500 (2034)	1350	7500	94.2	4.4 (1.99)	7.36 (187)	1/4"	3/8 (10)

驱动方头 套装	AK32H	2件套包括: 3/8", 1/2" 标准	AK62H	2件套包括: 1/2" 标准, 3/4" 标准
	AK33H	3件套包括: 3/8", 1/2" 标准, 3/4" 标准	EAK62H	2件套包括: 3/4" 标准, 3/4" x 6" 加长
	AK42H	2件套包括: 1/2" x 2" 加长, 3/4" 标准	EAK44H	4件套包括: 1/2" x 4", 6", 8", 10" 加长
	AK43H	3件套包括: 1/2" x 2" 加长, 1/2" x 4" 加长, 3/4" 标准		



英格索兰(纽交所代码:IR), 以企业家精神和主人翁意识为动力, 致力为我们的员工、客户和身边的人创造更美好的生活。我们在关键业务流程构建和工业解决方案方面基于技术驱动下的卓越表现深受客户信赖。即使在极其复杂和严苛的工况下, 我们旗下备受赞誉的50余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的产品组合涵盖诸多领域, 包括空气压缩机、泵、鼓风机、流体管理、装载、动力工具和物料吊装系统等。我们在全球范围的18,000多名员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识, 帮助客户提高生产力并提升效率, 与客户建立终身连接。更多信息, 敬请访问 www.IRco.com.cn。

©2024 Ingersoll Rand PT-04280224-CN

24小时全国免费服务热线:

400 012 1268

400 820 2128

www.ingersollrand.com



官方微信