



---

## PERCHÉ IL NOSTRO NUOVO AVVITATORE AD IMPULSI BREVETTATO È LA SCELTA MIGLIORE

---

### POTENTE

L'avvitatore ad impulsi ad alta coppia più compatto del settore, con una coppia di spicco di 2034 Nm, un peso inferiore a 1,99 kg e una lunghezza inferiore a 187 mm.

### VERSATILITÀ

Le unità intercambiabili consentono di configurare rapidamente questo utensile per il lavoro da svolgere senza perdere potenza, aumentare le dimensioni o avere bisogno di altri utensili.

### LUNGA DURATA

Ancora più durevole grazie alla resistente cassa martello in titanio e al sistema brevettato di lubrificazione diretta della massa battente



---

# 2236Q TiMAX

## AVVITATORE AD IMPULSI

**DXS 2** Drive Xchange System™

# UNA RIVOLUZIONE INTERCAMBIABILE

Avvitatore ad impulsi Ingersoll Rand® serie 2236 MAX 1/2"



irtools.com/DXS

## Vi presentiamo la serie 2236 MAX di Ingersoll Rand®.

La versatilità incontra la potenza nel nuovo avvitatore ad impulsi pneumatico Ingersoll Rand da 1/2". Il sistema brevettato\* Drive Xchange System™ consente di sostituire gli attacchi senza l'utilizzo di adattatori ingombranti che assorbono la potenza dell'utensile.



### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI



**2236QTiMAX**  
Albero standard con anello di trattenuta



**2236QPTiMAX**  
Albero a perno standard



**2236QTiMAX-2**  
Albero lungo con anello di trattenuta da 2"

**Maggior durata**  
Affidabilità grazie ad un design brevettato di ingrassaggio diretto

**MASSIMA versatilità**  
Sistema brevettato DXS Drive Xchange System™

**Alberi intercambiabili che includono** attacchi da 3/8", 1/2" e 3/4" e cinque lunghezze da 2" a 10" (da 13 a 254 mm)

**DIMENSIONI ATTACCO DISPONIBILI**

**AK33H**  
3/8", 1/2", 3/4"

**AK43H**  
3/4", 1/2 x 2", 1/2 x 4"

**Cassa martello in titanio**  
Leggerezza e resistenza senza compromessi

**274 Nm più potente**  
2034 Nm di coppia di spicco grazie a un motore dal design brevettato\*\*

**Tecnologia utensile silenzioso**  
Protegge l'udito dal rumore della velocità a vuoto

**Dimensioni compatte**  
Più corto del modello 2235 precedente, per un accesso migliore

**Design ergonomico dell'impugnatura**  
Affaticamento ridotto grazie al peso inferiore, migliore equilibrio



\* Brevetti in attesa di registrazione  
\*\* Rispetto a IR 2235QTiMAX

Modello	Dimensioni attacco	Coppia di spunto Nm	Colpi al minuto (Colpi/min)	Velocità a vuoto max (Giri/min)	Livello sonoro impatto dB(A)	Peso kg	Lunghezza mm	Ingresso aria (NPTF/NPT)	Dimensioni min. tubo aria mm
2236QTiMAX	1/2", albero standard	2034	1350	7500	94,2	1,99	187	1/4"	10
2236QTiMAX-2	1/2 x 2", albero lungo	2034	1350	7500	94,2	2,1	238	1/4"	10
2236QPTiMAX	1/2", albero a perno	2034	1350	7500	94,2	1,99	187	1/4"	10

### KIT DI ATTACCHI

**AK32H** Il kit da 2 pezzi include 3/8", 1/2" standard  
**AK33H** Il kit da 3 pezzi include 3/8", 1/2" standard, 3/4" standard  
**AK42H** Il kit da 2 pezzi include 1/2 x 2" lungo, 3/4" standard  
**AK43H** Il kit da 3 pezzi include 1/2 x 2" lungo, 1/2 x 4" lungo, 3/4" standard

**AK62H** Il kit da 2 pezzi include 1/2" standard, 3/4" standard  
**EAK62H** Il kit da 2 pezzi include 3/4" standard, 3/4 x 6" lungo  
**EAK44H** Il kit da 4 pezzi include 1/2 x 4", 6", 8", 10" lungo



Ingersoll Rand (NYSE:IR), guidata da uno spirito imprenditoriale e da una mentalità proprietaria, si impegna a migliorare la vita dei dipendenti, dei clienti e delle comunità in cui opera. I clienti si affidano a noi per l'eccellenza basata sulla tecnologia nella creazione di flussi di importanza critica e nelle soluzioni industriali, con oltre 40 marchi stimati in cui i nostri prodotti e servizi eccellono anche nelle condizioni più complesse e difficili. I nostri dipendenti fidelizzano i clienti attraverso l'impegno quotidiano a livello di competenza, produttività ed efficienza.