



WARUM UNSER NEUER PATENTIERTER SCHLAGSCHRAUBER DIE BESTE WAHL IST

LEISTUNGSSTARK

Der kompakteste, auf hohes Drehmoment ausgelegte Schlagschrauber der Branche liefert ein Losbrechmoment von 2034 Nm bei einem Gewicht von weniger als 1,99 kg mit einer Länge unter 187 mm

VIELSEITIG

Durch austauschbare Antriebe kann dieses Werkzeug schnell für die jeweilige Aufgabe konfiguriert werden, ohne dass es an Leistung verliert, die Größe zunimmt oder mehrere Werkzeuge erforderlich sind

ROBUST

Noch mehr legendäre Haltbarkeit durch ein unnachgiebiges Titan-Hammergehäuse und ein patentiertes direktes Hammerschmiersystem



2236Q TiMAX SCHLAGSCHRAUBER

DXS  Drive Xchange System™

AUSTAUSCHBARER GAMECHANGER

Ingersoll Rand® MAX-Serie 2236 1/2" Schlagschrauber



irtools.com/DXS

Einführung der Ingersoll Rand® MAX-Serie 2236.

Vielseitigkeit trifft auf Kraft im neuen Ingersoll Rand 1/2" pneumatischen Schlagschrauber. Das patentierte* Drive Xchange System™ ermöglicht den Austausch von Ambossen ohne klobige Adapter, die Ihre Werkzeugleistung beeinträchtigen.



VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN



2236QTiMAX
Standard Reibring-Amboss



2236QPTiMAX
Standard Stift-Amboss



2236QTiMAX-2
2" Verlängerter Reibring-Amboss

Lange Lebensdauer
Zuverlässigkeit durch patentiertes Direktschmierkonzept

Maximale Vielseitigkeit
Patentiertes DXS Drive Xchange System™

Austauschbare Ambosse, einschließlich:
Antriebsoptionen mit 3/8", 1/2" und 3/4" und fünf Längen von 2" bis 10" (13 bis 254 mm)

Titan-Hammergehäuse
Leichtgewicht mit unnachgiebiger Haltbarkeit

274 Nm leistungsstärker
2.034 Nm Losbrechmoment durch das patentierte Design des Motors**

Geräuscharme Werkzeug-technologie
Schützt Ihr Gehör vor Lärm durch hohe Nenn Drehzahlen

Kompakte Größe
Kürzer als das Vorgängermodell 2235 für bessere Zugänglichkeit

Ergonomischer Griff
Weniger Ermüdung durch geringeres Gewicht, besseres Gleichgewicht

VERFÜGBARE ANTRIEBSGRÖSSEN

AK33H 3/8", 1/2", 3/4"

AK43H 3/4", 1/2 x 2", 1/2 x 4"

* Weltweit zum Patent angemeldet
** Im Vergleich zum IR 2235QTiMAX

Modell	Antriebsgröße	Losbrechmoment Nm	Schläge pro Minute (BPM)	Max. freie Drehzahl (U/min)	Schlag-Geräuschpegel dB(A)	Gewicht kg	Länge mm	Lufteinlass (NPTF/NPT)	Min. Schlauchgröße mm
2236QTiMAX	1/2" Standard Amboss	2.034	1.350	7.500	94,2	1,99	187	1/4"	10
2236QTiMAX-2	1/2 x 2" Verlängerter Amboss	2.034	1.350	7.500	94,2	2,1	238	1/4"	10
2236QPTiMAX	1/2" Stiftamboss	2.034	1.350	7.500	94,2	1,99	187	1/4"	10

ANTRIEBS-SÄTZE	Kit Inhalt
AK32H	2-teiliges Kit beinhaltet: 3/8", 1/2" Std.
AK33H	3-teiliges Kit beinhaltet: 3/8", 1/2" Std., 3/4" Std.
AK42H	2-teiliges Kit beinhaltet: 1/2 x 2" Erw., 3/4" Std.
AK43H	3-teiliges Kit beinhaltet: 1/2 x 2" Erw., 1/2 x 4" Erw., 3/4" Std.
AK62H	2-teiliges Kit beinhaltet: 1/2" Std., 3/4" Std.
EAK62H	2-teiliges Kit beinhaltet: 3/4" Std., 3/4 x 6" Erw.
EAK44H	4-teiliges Kit beinhaltet: 1/2 x 4", 6", 8", 10" Erw.



Ingersoll Rand (NYSE:IR) hat, angespornt von Unternehmertegeist und einer Denkweise der Eigenverantwortung, sich zum Ziel gesetzt das Leben unserer Mitarbeiter, Kunden und der Gemeinschaft zu verbessern. Kunden verlassen sich auf unsere technologische Spitzenleistung bei einsatzkritischen Durchflusserzeugnissen und industriellen Lösungen mit mehr als 40 angesehenen Marken, bei denen unsere Produkte und Dienstleistungen auch unter den komplexesten und rauesten Bedingungen hervorragende Ergebnisse erzielen. Unsere Mitarbeiter entwickeln durch ihren täglichen Einsatz für Kompetenz, Produktivität und Effizienz Kunden fürs Leben.