



2235-serien
1/2" Møtrikspænder



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Vi har slået til igen.

2235 Series 1/2" Møtrikspænder


En kraftig, holdbar og pålidelig arbejdshest, hvis renommé bygger på at hjælpe dig med at opbygge dit. Vi har udsat den for strenge produktundersøgelser, vi har hamret på den, tabt den på gulvet og udsat den for maksimal brug for at sikre, at den altid fungerer, når du mest har brug for det. 2235-serien er utrolig kraftig, holdbar og pålidelig, så den kan fungere optimalt, hver gang du har behov for, at RIGTIGT ARBEJDE bliver gjort rigtigt.



Generel bilindustri



Generel industri



Reparationer til tung industri



Anlægsvedligeholdelse

Oversigt

HOLDBARHED

2235-serien er født med den legendariske holdbarhed fra Ingersoll Rand 2135-serien og presser styrkeniveauet yderligere op. Den er lavet med et hammerhus af titan, ståledeplader og komposit hus, som beskytter værktøjet mod de skrappeste miljøer.

SLAGKRAFT

Tilspænd de sværeste bolte med 1760 Nm sprængkraftigt drejningsmoment og 1220 Nm maksimalt retur-drejningsmoment, når du bruger det kraftfulde dobbelte hammerslagværk fra Ingersoll Rand. Lige fra brug i din garage til de mest krævende industrier er der intet arbejde, den ikke kan udføre.



PÅLIDELIGHED

Hver eneste del, mekanisme og funktion på 2235-serien er blevet udsat for maksimal brug for at sikre, at værktøjet altid fungerer, selv under de mest krævende arbejdsforhold. Med to års garanti er 2235-serien en finindstillet arbejdshest, hvad gælder alt fra de enkelte dele til værktøjets teknologi, og den vil være den møtrikspænder du altid kan stole på, når der skal udføres RIGTIGT ARBEJDE.

VÆGT

Med en vægt på kun 2,1 kg kan ingen anden møtrikspænder på markedet måle sig med 2235-seriens kombination af slagmoment og vægt. Når du har mindre vægt at bære på, kan du arbejde bedre og hurtigere i længere tid ad gangen.

Specifikationer

2235 Series 1/2" møtrikspænder									
Model	Varenummer	Anvil størrelse, type	Maks. drejningsmoment (Nm)	Sprængkraftigt drejningsmoment (Nm)	slag/min	Fri hastighed (o/m)	Vægt (kg)	Længde (mm)	Støjniveau dB (A)
2235QTiMAX	47517574001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTiMAX-2	47517884001	1/2", 2" Ext.	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Ydelse ved 6,2 bar (90 PSI). Luftindtag NPTF 1/4" (6 mm). Min. slangestr. 3/8" (10 mm). Gnsntl. luftforbrug 6 cfm (170 l/min) – under belastning 24 cfm (680 l/min)



Ingersoll Rand (NYSE:IR) giver bedre livskvalitet ved at skabe behagelige, bæredygtige og effektive miljøer. Vores folk og gruppe af fabrikater – inklusive Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® og Trane® – arbejder sammen for at fremme luftkvaliteten og velbefindende i hjemmet og andre bygninger, transporterer og beskytter fødevarer og letfordærlige varer og øger produktivitet og effektivitet inden for industrien. Vi er en global virksomhed med en omsætning på USD 12 mia. og satser på bæredygtige fremskridt og vedvarende resultater.